

## VERTIV GEIST RACK PDU SWITCHED



<b>CÓDIGO PAEZ</b>	E.VP59100
<b>CÓDIGO CATÁLOGO</b>	
<b>PART NUMBER</b>	VP59100
<b>MARCA COMERCIAL</b>	Vertiv
<b>COLOR</b>	NEGRO
<b>STANDARD</b>	N/A
<b>UNIDADES DE RACK</b>	1 U
<b>MODALIDAD DE INSTALACIÓN</b>	Lateral
<b>RASTREABLE</b>	Enteramente
<b>CONTROL REMOTO</b>	Sí
<b>Nº DE SALIDAS</b>	12
<b>TIPO DE SALIDAS</b>	C13, C19
<b>PROTECCIÓN</b>	Magnetotermico 2P 1A/60A

### Descripción

Vertiv VP59100. PDU tipos: Conmutado, Capacidad del rack: 1U, Tipo: Monofásico. Cantidad de salidas AC: 12 salidas AC, Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador. Longitud de cable: 3,048 m, Algoritmos de seguridad soportados: HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH, Certificación: UL & c-UL Listed 60950. Voltaje de salida: 200-240 V, Máxima corriente de entrada por fase: 32 A, Funciones de protección de poder: Sobreintensidad. Ancho: 431,8 mm, Profundidad: 304,8 mm, Altura: 43,7 mm

### Ficha compacta

**ESPECIFICACIONES** **Rastreable:** Enteramente | **Control remoto:** Si | **Modular:** No | **Modalidad de Instalacion:** Lateral | **Numero de salidas:** 12 | **Tipo de salidas:** C13, C19 | **Protección:** Magnetotermico 2P 1A/60A | **Material:** Acero | **Unida rack:** 1U | **Color:** negro | **Standard:** N/A

## Ficha completa

### ESPECIFICACIONES

<b>Rastreadable</b>	Enteramente	<b>Control remoto</b>	Si
<b>Modular</b>	No	<b>Modalidad de Instalacion</b>	Lateral
<b>Numero de salidas</b>	12	<b>Tipo de salidas</b>	C13, C19
<b>Protección</b>	Magnetotermico 2P 1A/60A	<b>Material</b>	Acero
<b>Unida rack</b>	1U	<b>Color</b>	negro
<b>Standard</b>	N/A		