

TP-583TXR



CÓDIGO PAEZ	E.TP-583TXR
CÓDIGO CATÁLOGO	
PART NUMBER	50-80025090
MARCA COMERCIAL	Kramer
COLOR	NEGRO
MATERIAL	Ninguno
TIPOLOGÍA GENÉRICA	transmisor de señal

Descripción

TP - 583Txr es un transmisor HDBaseT de alto rendimiento y alcance extendido para señales 4K HDR HDMI, RS - 232 e IR sobre par trenzado. TP - 583Txr convierte todas las señales de entrada en la señal HDBaseT transmitida. Permite extender la señal de video hasta 100m (330ft) a 4K @ 60Hz (4: 4: 4) de resolución de video, hasta 180m (590ft) a 4K @ 30Hz (4: 4: 4), y hasta 200m (650ft) en resolución de video HD sobre cables de cobre Kramer. Es compatible con extensores estándar compatibles con HDBaseT a 4K @ 30Hz y resoluciones de video HD.

- Extensor estándar de alto rendimiento: — Extensor HDBaseT profesional para proporcionar señales de largo alcance sobre infraestructuras de cobre de par trenzado. Emplea tecnología de compresión de video de bajo nivel que ofrece un rendimiento sin pérdida visual para 4K @ 60 (4: 4: 4) y señales HDR con latencia cercana a cero. Esta señal comprimida de alta calidad se extiende a casi el doble del alcance de extensión de la señal sin comprimir.
- Extensor estándar preparado para el futuro: — TP — 583Txr es un extensor HDBaseT estándar, compatible con otros extensores HDBT estándar. Extiende la señal HDBaseT comprimida o sin comprimir, al adaptarse automáticamente a las capacidades de compresión de su extensor conectado. Esto permite que se conecte a cualquier producto de extensión compatible con HDBaseT disponible en el mercado.
- Manejo de compresión inteligente: — Detecta automáticamente un extensor HDBaseT estándar sin compresión y desactiva la compresión para extender la señal de acuerdo con el extensor detectado.

- Extensión Señal HDMI — — Conforme a HDMI 2.0 y HDCP 2.2. Admite profundidad de color, x.v.Color™, sincronismo de labio, canales HDMI de audio sin compresión, Dolby TrueHD, DTS–HD, CEC, full HD, 2K, 4K, y 3D. Las señales EDID y CEC pasan de manera transparente de la fuente al monitor y viceversa.
- Procesado Inteligente I–EDIDPro™ Kramer — — Gestión, procesado y paso a través del EDID, que asegura un funcionamiento Plug & Play de los sistemas.
- Transmisión Audio Multi–Canal — — Hasta 32 canales de audio digital estéreo sin compresión para dar soporte al sonido surround de estudio.
- Extensión RS–232 Bidireccional — — Transmisión de datos serie en ambas direcciones, para el control de dispositivos.
- Extensión de Infrarrojos Bidireccional — — Los datos IR se transmiten en ambas direcciones, lo que permite el control de dispositivos conectados en cualquier extremo.
- Mantenimiento rentable — — Los indicadores LED de estado para los puertos HDMI y HDBT facilitan el mantenimiento local y la solución de problemas. La actualización del firmware local a través de la conexión RS — 232 garantiza una implementación duradera y probada en el campo.
- Fácil instalación— — Caja compacta DigiTOOLS® sin ventilador para montaje en techo caído, o montaje lado a lado de 3 unidades en un espacio de rack de 1U con el adaptador de rack recomendado.

Ficha compacta

ESPECIFICACIONES **Tipología genérica:** transmisor de señal

Ficha completa

ESPECIFICACIONES

Color primario	negro	Tipología genérica	transmisor de señal
Material	Ninguno		

DIMENSIONES

Altura	24,4mm	Longitud	120mm
Profundidad	71,5mm	Peso	300gr