

8-PORT POE GIGABIT SMART MANAGED



CÓDIGO PAEZ	E.DGS-1100-08PV2
CÓDIGO CATÁLOGO	
PART NUMBER	DGS-1100-08PV2/E
MARCA COMERCIAL	D-Link
Nº PUERTOS LAN	8 N
TIPO Y VELOCIDAD PUERTOS	RJ-45 10/100/1000 MBPS
POWER OVER INTERNET (POE)	SÍ
GESTIÓN	SmartManaged
SOPORTE ROUTING	No



Descripción

La serie DGS-1100 está diseñada para las necesidades de una amplia gama de empresas. El soporte para PoE, las herramientas avanzadas de gestión y resolución de problemas y la tecnología de eficiencia energética ofrecen una solución muy flexible.

- Una variedad de opciones de puertos significa que hay un conmutador adecuado, sean cuales sean las circunstancias
- Diseño sin ventilador para una mayor vida útil del producto y un funcionamiento silencioso
- El control de ancho de banda garantiza que el tráfico sensible a la latencia siempre obtenga el ancho de banda que necesita
- Quality of Service prioriza aún más el tráfico sensible a la latencia, asegurando una entrega oportuna
- Separe diferentes tipos de tráfico, como vigilancia o voz, con VLAN para aumentar la seguridad.

- La función PD Alive reinicia automáticamente los dispositivos PoE conectados que funcionan mal para mitigar el tiempo de inactividad
- IGMP Snooping envía tráfico de multidifusión solo a donde debe ir, reduciendo significativamente el tráfico de red
- Las características innovadoras de ahorro de energía son buenas para su presupuesto, así como para el medio ambiente.
- Póngase en marcha rápidamente con una configuración inicial optimizada y una gestión continua

Ficha compacta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Power over Ethernet (PoE): Si Gestión: SmartManaged Soporte Routing: No No. puertos PoE: 8 Industrial: No Apilable: Si Presupuesto de PoE: 64W
DIMENSIONES	Montaje en bastidor: No Ancho: 171mm No. unidad de rack: 0 Profundidad: 97,8mm Altura : 28,6mm Peso: 430gr
ALIMENTACIÓN	Tipo de alimentación: AC Fuente de alimentación incluida: No Fuente de alimentación redundante: No
CONECTIVIDAD	Puertos LAN: 8N Tipo y velocidad puertos LAN: RJ-45 10/100/1000 MBPS Tipo y velocidad puertos Uplink: N/A Puerto de Consola: No

Ficha completa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Power over Ethernet (PoE)	Si	Gestión	SmartManaged
Soporte Routing	No	No. puertos PoE	8
VLAN soporte	0	Industrial	No
Apilable	Si	Presupuesto de PoE	64W
Quality Of Service (QoS)	Si		

DIMENSIONES

Montaje en bastidor	No	Ancho	171mm
No. unidad de rack	0	Profundidad	97,8mm

Altura	28,6mm	Peso	430gr
---------------	--------	-------------	-------

ALIMENTACIÓN

Tipo de alimentación	AC	Fuente de alimentación incluida	No
-----------------------------	----	--	----

Fuente de alimentación redundante	No	Consumo de energía	77,9W
--	----	---------------------------	-------

CONECTIVIDAD

Puertos LAN	8N	Tipo y velocidad puertos LAN	RJ-45 10/100/1000 MBPS
--------------------	----	-------------------------------------	------------------------

No. puertos Uplink	0	Tipo y velocidad puertos Uplink	N/A
---------------------------	---	--	-----

Puerto de Consola	No
--------------------------	----